

Solutions POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES EXTÉRIEURS



LIQUA-FIL^{MC}

AGENT DE REMPLISSAGE POUR LES FISSURES
ET LES JOINTS DE DILATATION



- Formule prête à l'utilisation
- Imperméabilise
- Se dilate et se contracte au besoin

Slate[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

LIQUA-FIL^{MC}

AGENT DE REMPLISSAGE POUR LES FISSURES ET LES JOINTS DE DILATATION

PRÊT À UTILISER

Liqua-Fil de State est offert dans un contenant de 3,78 litres muni d'un capuchon bec verseur pratique. Aucun mélange ni chauffage n'est requis. Les réparations d'entretien peuvent être effectuées directement sur place.

Liqua-Fil de State prévient l'effritement des surfaces lorsqu'il est utilisé pour étanchéifier les fissures dans les tapis hydrocarbonés, l'asphalte ou le béton. S'il est utilisé assez tôt, Liqua-Fil prévient la formation de nids de poule. Facile à appliquer, Liqua-Fil peut contribuer à éviter de coûteux bris de véhicule causés par une chaussée abîmée.

SPÉCIALEMENT CONÇU

Liqua-Fil de State est conçu pour pénétrer les parties les plus profondes des fissures avant de durcir. La pénétration profonde assure un joint d'étanchéité qui résistera à tout type de conditions atmosphériques.

L'expansion ou la contraction du gel et du dégel de l'eau dans les surfaces pavées peuvent faire fissurer ou effriter la surface. Liqua-Fil de State empêche la pénétration de l'eau dans une fissure étanchéifiée afin de contrer les dommages du gel et du dégel et ainsi éviter des fissurations potentielles.

UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

Grâce à Liqua-Fil, la réparation de toute surface de béton, de tapis hydrocarboné ou d'asphalte s'effectue en quelques minutes, à l'intérieur ou à l'extérieur des entrepôts, des usines, des aires de quais de débarquement et d'embarquement, des stationnements et des garages, et de toute surface sujette aux fissures causées par une circulation intense ou des changements de température.

MODE D'EMPLOI

Enlever la saleté et les matières libres des fissures à l'aide d'une brosse, d'un boyau d'arrosage ou d'un appareil à pression d'air. Humidifier légèrement la surface et éviter de laisser de l'eau stagner dans les fissures avant d'appliquer Liqua-Fil de State. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou si de la pluie est prévue.

Faire basculer le contenant plusieurs fois sur lui-même pour mélanger le contenu. Placer le bec verseur sur le contenant de 3,78 litres et couper l'extrémité du bec verseur à la largeur de la fissure à remplir ou à la largeur désirée. Verser Liqua-Fil de State dans la fissure, tout en appuyant sur les côtés du contenant pour obtenir un écoulement uniforme.

Remplir la fissure à une hauteur légèrement inférieure à la surface adjacente. **NE PAS REMPLIR LA FISSURE À L'EXCÈS.** Laisser durcir. Pour éviter que le produit fissure, étendre du sable sur la surface.

Pour les fissures très profondes, les remplir d'abord de sable jusqu'à un espace libre d'un centimètre (1/2 po) de la surface, ou appliquer Liqua-Fil de State en deux applications. Appliquer la première application jusqu'à un espace libre d'un centimètre (1/2 po) de la surface, puis appliquer la deuxième lorsque la première est durcie.

Pour un nettoyage immédiat des outils, il suffit de nettoyer avec de l'eau. Pour éliminer des résidus séchés de Liqua-Fil de State sur les outils, les nettoyer à l'aide du produit SSD-II de State.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide noir

ODEUR : faible odeur de pétrole

DURÉE DE SÉCHAGE : 15 minutes au toucher; 6 heures avant de reprendre la circulation.

COUVERTURE : une bouteille de 3,78 litres couvre 15,24 mètres linéaires, 2,50 cm de profondeur et 2 cm de largeur, selon les dimensions de la fissure.

STABILITÉ AU GEL/DÉGEL : Conserver le produit non durci à l'abri du gel

REMARQUE : Liqua-Fil doit être utilisé dans les six mois de la réception du produit.

EMBALLAGE

26033

1 bouteille de 3,78/caisse de 6



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico

Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

