

# Soluciones PARA EL CUIDADO DE LOS DESAGUES



## **Ecolution® DRAIN LINE MAINTAINER**

- Ayuda a eliminar los atascos y los olores del desagüe.
- Contiene una potente combinación de bacterias para un máximo rendimiento.
- Disuelve las grasas y aceites; no tiene propiedades de emulsión.
- Utilícelo con la bomba de alimentación de State para un mantenimiento automatizado.
- UL Ecologo® mantenedor de línea de drenaje certificado.



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

# Ecolution® DRAIN LINE MAINTAINER

State's Ecolution® Drain Line Maintainer es un conservador de desagües biológico y ecológico.

Satisface las demandas de todas las partes implicadas: los clientes, que necesitan una solución a sus problemas de tuberías de desagüe, como los atascos y los olores; y los municipios, que acogen con agrado los productos que ayudan a disolver los vertidos de grasas y aceites (FOG, por sus siglas en inglés) de las instalaciones.

Ecolution Drain Line Maintainer contiene una de las combinaciones más eficaces de bacterias degradantes disponibles.

La mayoría de los municipios prefieren Ecolution Drain Line Maintainer porque NO contiene agentes emulsionantes. Por lo tanto, NO emulsiona los FOG para que puedan ser transportados al sistema local de recogida de aguas residuales.

## RESULTADOS DE 30 DÍAS DE LA TRAMPA DE GRASA



día 1



día 30

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### PROPIEDADES FÍSICAS:

**ASPECTO:** líquido azul

**OLOR:** sin olor

**pH:** 7.5 - 8.5

**SOLUBLE EN AGUA:** sí

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** almacenar en un lugar fresco.

**INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTADOS UNIDOS (DOT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS):** no regulado

Mantener el envase cerrado cuando no se utilice. No congelar.

### PROPIEDADES BIOLÓGICAS:

**RECuento de bacterias:** 200 millones de UFC/mL (757 mil millones de UFC/galón)

**NÚMERO DE CEPAS:** 4

**TIPOS DE PRODUCCIÓN DE ENZIMAS BIOLÓGICAS:** Amilasa, Lipasa, Proteasa

**CEPA BIOLÓGICA:** contiene mezclas de esporas de Bacillus

**DISUELVE:** proteínas, almidones, celulosa, grasas y aceites, destilados de petróleo, compuestos malolientes

**ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA:** mínimo de un año

### PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO:

**RANGO DE TEMPERATURAS:** 45 - 120°F (5 - 50°F)

**RANGO DE pH:** 4.0 - 11.0

**CONDICIONES DE USO:** después de abrirlo, mantenerlo protegido de la contaminación. Cuando sustituya el producto, mantenga la varilla de alimentación 24/7™ en una superficie limpia para reducir la contaminación.

## EMBALAJE

124537	Barril de 20 GL
124536	Cubeta de 5 GL



**State Industrial Products**  
5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
To Order Call: 1-866-747-2229  
www.stateindustrial.com

**Puerto Rico**  
Royal Industrial Park, Bldg "M"  
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas  
Cataño, P.R. 00962  
To Order Call: 787-275-3185

