

# Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



## FLOOR WIZARD<sup>MC</sup> **SEALER** ENDUIT DE PROTECTION ET SOUS-COUCHE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE



- Émulsion de copolymère acrylique devenant clair au séchage et résistant au jaunissage
- S'élimine facilement avec les décapants pour planchers traditionnels
- Compatible avec une vaste gamme de surfaces de planchers et de finitions

**state**<sup>®</sup>  
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS<sup>®</sup>

# FLOOR WIZARD<sup>MC</sup> SEALER

## ENDUIT DE PROTECTION ET SOUS-COUCHE DE COPOLYMÈRE ACRYLIQUE

### PROTECTION SUPÉRIEURE

Floor Wizard Sealer est conçu pour combler les petites ouvertures des surfaces poreuses ou des planchers usés afin de prévenir l'incrustation de saletés. Les surfaces de plancher comme le terrazzo ont tendance à s'user dans les zones de circulation si elles ne sont pas adéquatement scellées. Cette formule unique est résistante à l'eau, à l'huile, à la graisse.

### NON JAUNISSANT

Floor Wizard Sealer satisfait à toutes les exigences des planchers et surfaces colorés. Les planchers de teinte pâle demeurent clairs. Comme cette émulsion de copolymère acrylique est translucide au séchage, le jaunissement causé par l'accumulation de couches ou le vieillissement est éliminé.

### HYDROSOLUBLE

À l'état liquide, Floor Wizard Sealer est soluble dans l'eau. Cette propriété facilite le rinçage des applicateurs et des vadrouilles après leur utilisation.

### FIABLE

Vous pouvez compter sur Floor Wizard Sealer pour prolonger la beauté de vos planchers. Le produit ne contient pas de résine soluble ou de polyéthylène et il peut être enlevé à l'aide de l'une des formules de décapage de State.

### MODE D'EMPLOI

Uniquement pour les utilisations intérieures.

1. Décaper le plancher à l'aide de n'importe quel décapant de State pour plancher en suivant les directives sur l'étiquette. S'assurer que tout enduit de finition ou de protection est éliminé du plancher.
2. Appliquer une couche de Floor Wizard Sealer à l'aide d'un applicateur propre (une couche du produit est normalement suffisante).
3. Laisser sécher 45 à 60 minutes avant d'appliquer l'enduit de finition.

**COUVERTURE** : 35 m<sup>2</sup> à 60 m<sup>2</sup> par litre selon la porosité de la surface. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C (50 °F).

Veillez consulter [stateindustrial.com](http://stateindustrial.com) et lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

### DONNÉES TECHNIQUES

**ASPECT** : émulsion blanche et translucide

**PRÉSENCE DE SOLVANTS** : aucune

**INFLAMMABILITÉ** : ininflammable

**DÉCAPAGE** : utiliser un produit de décapage de State pour enlever tout enduit de protection

**pH** : 8,0 à 9,0

**TENEUR EN EXTRAIT SEC** : moins de 19 %

## AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



**Evolution<sup>®</sup> Floor Stripper**  
Décapant pour enduit de finition certifié écologique



**Excellence<sup>MC</sup>**  
Enduit de protection pour planchers en bois



**State<sup>®</sup> Scentastic<sup>MC</sup>**  
Nettoyant neutre



**Spray Buff**  
Agent d'entretien pour le polissage vaporisé et le polissage mécanique

### EMBALLAGE

119831 Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



**State Industrial Products**  
5915 Landerbrook Drive  
Mayfield Heights, OH 44124  
Pour commander : 1 866 747-2229  
[www.stateindustrial.com](http://www.stateindustrial.com)

**Canada**  
6935 Davand Drive  
Mississauga, Ontario L5T 1L5  
Pour commander : 1 800 668-6513

**Porto Rico**  
Royal Industrial Park, Bldg "M"  
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas  
Cataño, P.R. 00962  
Pour commander : 787 275-3185